


Premium Rundschlingen

Typ TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch

Typ TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester



Sie interessieren sich für niedrige Tonnagen TLX Rundschlingen oder weitere Informationen?
Bitte beachten Sie hierzu die Seite 14 in diesem Katalog.

Gewicht und Tragfähigkeiten von TLX-Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

Typ	TLX 0120	TLX 0150	TLX 0200	TLX 0250	TLX 0300	TLX 0350	TLX 0400	TLX 0450	TLX 0500	TLX 0550
Tragfähigkeit	12 t	15 t	20 t	25 t	30 t	35 t	40 t	45 t	50 t	55 t
Kern- durchmesser	39 mm	46 mm	52 mm	60 mm	65 mm	67 mm	73 mm	78 mm	86 mm	90 mm
Schlauchbreite	110 mm	110 mm	132 mm	132 mm	160 mm	160 mm	160 mm	180 mm	180 mm	180 mm
NL in mtr	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1	2,7	3,6	4,6	6,0	6,5	7,8	-	-	-	-
2	5,3	7,0	9,0	11,7	12,9	15,4	17,1	20,0	22,6	25,1
3	7,9	10,4	13,5	17,5	19,2	23,0	25,5	29,9	33,7	37,5
4	10,5	13,8	17,9	23,3	25,5	30,5	33,9	39,8	44,8	49,8
5	13,0	17,2	22,3	29,1	31,8	38,1	42,3	49,6	55,9	62,2
6	15,6	20,6	26,7	34,9	38,1	45,7	50,7	59,5	67,0	74,6
7	18,2	24,1	31,2	40,6	44,5	53,3	59,1	69,4	78,2	87,0
8	20,8	27,5	35,6	46,4	50,8	60,9	67,6	79,2	89,3	99,4
9	23,3	30,9	40,0	52,2	57,1	68,4	76,0	89,1	100,4	111,7
10	25,9	34,3	44,4	58,0	63,4	76,0	84,4	99,0	111,5	124,1
11	28,5	37,7	48,9	63,8	69,7	83,6	92,8	108,8	122,7	136,5
12	31,1	41,1	53,3	69,5	76,1	91,2	101,2	118,7	133,8	148,9
13	33,6	44,5	57,7	75,3	82,4	98,7	109,6	128,5	144,9	161,3
14	36,2	47,9	62,1	81,1	88,7	106,3	118,1	138,4	156,0	173,6
15	38,8	51,4	66,6	86,9	95,0	113,9	126,5	148,3	167,1	186,0
16	41,3	54,8	71,0	92,7	101,3	121,5	134,9	158,1	178,3	198,4
17	43,9	58,2	75,4	98,4	107,7	129,1	143,3	168,0	189,4	210,8
18	46,5	61,6	79,8	104,2	114,0	136,6	151,7	177,9	200,5	223,2
19	49,1	65,0	84,3	110,0	120,3	144,2	160,2	187,7	211,6	235,5
20	51,6	68,4	88,7	115,8	126,6	151,8	168,6	197,6	222,8	247,9
Mehrgewicht pro m NL	2,6	3,4	4,4	5,8	6,3	7,6	8,4	9,9	11,1	12,4

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Premium Rundschlingen

Typ TLX Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch

Gewicht und Tragfähigkeiten von TLX-Rundschlingen mit Techlon®-Schutzschlauch aus Polyester

Typ	TLX 600	TLX 0650	TLX 0700	TLX 0750	TLX 0800	TLX 0850	TLX 0900	TLX 0950	TLX 1000	TLX 1200
Tragfähigkeit	60 t	65 t	70 t	75 t	80 t	85 t	90 t	95 t	100 t	120 t
Kern- durchmesser	95 mm	98 mm	101 mm	105 mm	108 mm	112 mm	116 mm	120 mm	123 mm	140 mm
Schlauchbreite	220 mm	220 mm	220 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
NL in m	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	27,0	29,5	31,2	-	-	-	-	-	-	-
3	40,3	44,0	46,6	55,0	57,7	61,8	64,5	68,6	71,3	97,1
4	53,6	58,6	62,0	73,2	76,8	82,2	85,8	91,2	106,7	129,3
5	66,9	73,2	77,4	91,3	95,9	102,6	107,2	113,9	118,4	161,5
6	80,2	87,7	92,8	109,5	114,9	112,9	128,5	136,6	142,0	193,6
7	93,5	102,3	108,2	127,7	134,0	143,5	149,8	159,3	165,6	225,8
8	106,8	116,9	123,6	145,8	153,1	163,9	171,1	182,0	189,2	258,0
9	120,1	131,4	139,0	164,0	172,1	184,3	192,5	204,7	212,8	290,2
10	133,4	146,0	154,4	182,2	191,2	204,8	213,8	227,4	236,4	322,3
11	146,7	160,5	169,8	200,4	210,3	225,2	235,1	250,0	260,0	354,5
12	160,0	175,1	185,2	218,5	229,4	245,6	256,5	272,7	283,6	386,7
13	173,3	189,7	200,6	236,7	248,4	266,1	277,8	295,4	307,2	418,9
14	186,6	204,2	216,0	254,9	267,5	286,5	299,1	318,1	330,7	451,0
15	199,9	218,8	231,4	273,0	286,6	306,9	320,5	340,8	354,3	483,2
16	213,2	233,3	246,8	291,2	305,7	327,3	341,8	363,5	377,9	515,4
17	226,5	247,9	262,2	309,4	324,7	347,8	363,1	386,2	401,5	547,6
18	239,8	262,5	277,6	327,5	343,8	368,2	384,4	408,8	425,1	579,8
19	253,1	277,0	293,0	345,7	362,9	388,6	405,8	431,5	448,7	611,9
20	266,4	291,6	308,4	363,9	381,9	409,0	427,1	454,2	472,3	644,1
Mehrgewicht pro m NL	13,3	14,6	15,4	18,2	19,1	20,4	21,3	22,7	23,6	30,0

TLX Rundschlingen bis zu 150 t auf Anfrage.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

