

Hebebänder mit D/DS-Bügel

Typ TDQDDS - 4-lagige Hebebänder

Typ TDQDDS: 4-lagige Hebebänder mit D/DS-Bügel



Typ TDQDDS: 4-lagige Hebebänder mit D/DS-Bügel

Artikel	TDQDDS150	TDQDDS180	TDQDDS240	TDQDDS300	TDQHDDS300
WLL	10 t	12 t	15 t	20 t	25 t
Bandbreite	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm	300 mm
Gewicht D/DS-Bügel	19,3	30	41,6	71,4	71,4
NL in mtr	kg	kg	kg	kg	kg
4	27,0	33,4	54,0	87,7	91,0
5	28,9	35,8	57,0	91,7	95,7
6	30,7	38,2	59,9	95,6	100,4
7	32,6	40,6	62,9	99,5	105,1
8	34,4	43,0	65,9	103,4	109,8
9	36,3	45,4	68,8	107,3	114,5
10	38,1	47,8	71,8	111,2	119,2
11	40,0	50,2	74,8	115,1	123,9
12	41,8	52,6	77,7	119,0	128,6
13	43,7	55,0	80,7	122,9	133,3
14	45,5	57,4	83,7	126,8	138,0
15	47,4	59,8	86,7	130,8	142,7
16	49,2	62,2	89,6	134,7	147,4
17	51,1	64,6	92,6	138,6	152,1
18	52,9	67,0	95,6	142,5	156,8
19	54,8	69,4	98,5	146,4	161,5
20	56,6	71,8	101,5	150,3	166,2
Mehrgewicht pro m NL	1,9	2,4	3,0	3,9	4,7

Bei NL über 24 m sprechen Sie uns gezielt an.